



Barriera UV

Ideale per la protezione e la valorizzazione di tutti i legni in esterno, dai pavimenti ai mobili da giardino, ai rivestimenti di facciate. La sua formulazione all'acqua, arricchita con biocidi e filtri UV, protegge dalle intemperie e dall'aggressione dei microrganismi. Particolarmente apprezzato per la sua capacità di consumarsi nel tempo in modo uniforme, senza sfogliare.



LIGNEX HYDRO OIL

Olio base acqua rapida essiccazione per legno in esterno

CARATTERISTICHE

- Elevata protezione dai raggi UV e dall'umidità
- La formulazione a base acqua consente tempi di essiccazione rapidi
- Contiene principi attivi per la protezione dai microrganismi
- Si autoconsuma nel tempo, non sfoglia
- Manutenzione facile, senza carteggiatura
- Resistente all'acqua
- Nessun pericolo di autocombustione
- Penetra in profondità e lascia il legno a poro aperto
- Buona resistenza all'abrasione.

ESSICCAZIONE

fuori polvere dopo ca. 1 ore
maneggiabile dopo ca. 2 ore
sovraverniciabile dopo 4 - 48 ore

RESA ca. 12 - 18 m²/l per mano,
in base al tipo di legno

CONFEZIONI 1 l - 2,5 l - 5 l



TINTE
Incolore



- colormix (solo tinte di cartella)

CAMPI D'IMPIEGO Ideale per il primo trattamento e la manutenzione del legno in esterno, senza contatto costante con il terreno e con l'acqua, ad es. facciate, terrazze, mobili da giardino.

CICLI CONSIGLIATI 1 - 3 x Lignex Hydro Oil in base all'assorbimento del legno. Pretrattare legni poco durezza con un fondo protettivo.

Cartella colori Hydro Oil

	ABETE PIALLATO	LARICE SPAZZOLATO
13 PINO		
01 QUERCIA		
10 NOCE CHIARO		
02 LARICE		
27 TEAK		
04 NOCE		
82 GRIGIO MUSCHIO		
85 GRIGIO CHIARO		
86 GRIGIO SCURO		
87 GRIGIO BRUNO		
88 GRIGIO QUARZO		

ATTENZIONE: Tutte le tinte presenti nel catalogo sono indicative. Variazioni di tonalità possono dipendere dalla fedeltà di stampa o da modifiche nella produzione. I risultati effettivi dipendono inoltre dal tipo di legno e dall'applicazione del prodotto stesso. La Amonn Color si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento i prodotti e le informazioni contenuti nel presente catalogo. Prima dell'acquisto fare sempre riferimento alle schede tecniche, consultabili e scaricabili dal sito www.amonncolor.it.